

**EMACRIL
MUROS****IMPERMEABILIZANTE
ELÁSTICO**
Para Frentes y Paredes Exteriores

Revestimientos Película Impermeable

Elastomérico (máxima elasticidad)
Excelente Poder Cubritivo
Gran Durabilidad**PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS**

Producto ecológico, impermeabilizante elastomérico de formulación acrílica, diseñado exclusivamente para ser aplicado sobre frentes y muros expuestos a las más severas y fluctuantes condiciones de la intemperie. Increíblemente elástico, resiste el impacto de las tormentas, la erosión eólica y la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo convierte en un recubrimiento de fácil aplicación.

De excelente nivelación, cuando seca produce una membrana infranqueable a la humedad y filtraciones, altamente durable por su gran adherencia al sustrato y su notable resistencia mecánica.

Como respuesta del producto aplicado se obtiene un alto poder cubritivo con un elevado índice de elasticidad isótropo (multidireccional), resistente no sólo a exigencias climáticas adversas (lluvia y altas temperaturas –y sus consecuencias: movimientos de contracción y dilatación del sustrato–) sino a la degradación producida por la radiación UV.


MODO DE USO**Preparación de superficie**

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless, entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

SEGURIDADUsar guantes
de protecciónUsar protección
ocularUsar ropa
adecuadaUtilizar
sin diluirSecado al tacto
2 horasSecado entre manos
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

USO: Paredes exteriores de concreto, mampostera, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.

SECADO: Al tacto 2 horas, entre manos 8 horas, total 24 horas, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 4 litros y 20 litros.

COLOR BASE: Blanco.

COLORES: Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm³ de producto por litro de pintura.

TERMINACIÓN: Semimate.

Nº DE MANOS: 2 ó 3 según el grado de protección deseada.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

LIMPIEZA: Lavar los utensilios –antes del secado– con agua y detergente biodegradable.

SEGURIDAD: Producto No Inflamable.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, su inhalación profunda o ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.